

Mona-Clean Algae Remover

Productomschrijving

Mona-Clean Algae Remover is een speciaal samengesteld kant en klaar reinigingsmiddel, dat gebruikt kan worden om sporen van gisten en algen te doden voordat de ondergrond geveerd of behandeld wordt. **Mona-Clean Algae Remover** biedt ook bescherming tegen nieuwe invloeden van gisten of algen van het oude oppervlak.



Gebruik

Mona-Clean Algae Remover is voor buitenshuis gebruik op daken, gevels, vloeren en verharde ondergronden vóór het verven of gebruiken van schermende middelen.

- Bakstenen
- Beton, bestrating/tegels
- Betonnen flagstones
- Betonnen dakpannen
- Natuurstenen bestrating/tegels flagstone
- Natuurstenen bestrating/tegels
- Natuurstenen dakpannen
- Gereconstrueerde steen
- Pleisterwerk

Voordelen

Voordelen van de **Mona-Clean Algae Remover** zijn:


- Doodt sporen van gisten en algen
- Bescherm tot 3 jaar tegen invloeden
- Geschikt voor gebruik op diverse soorten bestrating en verharde ondergronden
- Gemakkelijk aan te brengen
- Economisch
- Kant en klaar product dat verdund kan worden.

Verpakking

2,5L – 5L – 10L – 20L

Verwerkingsmethode

Breng **Mona-Clean Algae Remover** aan met een roller of een HVL-spuit



Veiligheid

Voor bescherming van ademhaling:

Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.

Voor bescherming van de handen:

Draag veiligheidshandschoenen.

Voor bescherming van de huid:

Bij normaal gebruik beschermende kleding.

Voor bescherming van de ogen:

Draag een veiligheidsbril.

Bij inslikken van het product:

Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur 5°C – 30°C.



Dekking

8 – 10 m² / liter. Afhankelijk van de substraatporositeit.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Verwijder gist- of algenresten met een schraper of harde borstel. De resterende sporen worden gedood door eenmalige reiniging met **Mona-Clean Algae Remover**.

Toepassing:

Breng **Mona-Clean Algae Remover** aan met een roller of een HVL-spuit bij droog weer en tot 2 weken in laten werken.

Reiniging van gereedschap

Reinig uw gereedschap met water direct na gebruik.

Bewaaradvies

Bewaren op een koele en een droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Nederland

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797

E: klantenservice@protectcoat.nl

W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar www.protectcoat.nl

Laatste update: 02/01/2018