

PCI Concrete Remover

Productomschrijving

PCI Concrete Remover verwijdert cement en betonresten van o.a. betonmolens, betonpompen, betonlaadbakken, metalen bekistingen, etc. PCI Concrete Remover is biologisch afbreekbaar en een milieuvriendelijk product.

Gebruik

PCI Concrete Remover kan toegepast worden op:

- Betonmolens
- Betonpompen
- Betonlaadbakken
- Metalen bekistingen
- Cement op kleding

Voordelen

Voordelen van de PCI Concrete Remover zijn:

- Eenvoudig te gebruiken
- Biologisch afbreekbaar
- Tast de ondergrond niet aan
- Non-Corrosief
- Niet schadelijk voor glas, rubber, aluminium of geverfde ondergronden

Verpakking

2,5L – 10L – 20L

Verwerkingsmethode

Breng PCI Concrete remover aan met een spuit



Veiligheid

Voor bescherming van ademhaling:
Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.

Voor bescherming van de handen:
Draag veiligheidshandschoenen.

Voor bescherming van de huid:
Bij normaal gebruik beschermende kleding.

Voor bescherming van de ogen:
Draag een veiligheidsbril.

Bij inslikken van het product:
Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur 5°C – 30°C.

Dekking

10 m² / liter.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing:

Breng de PCI Concrete Remover aan met een spuit. Laat het product 15 tot 30 minuten inwerken.

Spoel de ondergrond met water af onder een gepaste druk.

Bij meerdere laagdiktes of oude cementresten kan het zijn dat de handeling herhaald dient te worden.



Reiniging van gereedschap

Reinig uw gereedschap met water direct na gebruik.

Bewaaradvies

Bewaren op een koele en een droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Nederland

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797

E: klantenservice@protectcoat.nl

W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar

www.protectcoat.nl

Laatste update: 02/01/2018