

# Protectcoat Glass Shield

## Productomschrijving

**Protectcoat Glass Shield** is een nieuwe generatie coating speciaal voor glas. **Protectcoat Glass Shield** biedt een beschermende deklaag tegen water, vuil en vlekken.

## Toepassing

**Protectcoat Glass Shield** kan zowel binnen als buiten gebruikt toegepast worden zoals:

- Ramen
- Glazendeuren
- Douchedeuren etc.

## Voordelen

De voordelen van **Protectcoat Glass Shield** zijn:

- Kan direct gebruikt worden
  - Eenvoudig te gebruiken
    - transparant
- biedt 3-6 jaar bescherming.

## Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat Glass Shield** aan met een schone doek.

## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur  
5 °C – 30 °C.



# Protectcoat Glass Shield

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding:

De ondergrond moet droog, stofvrij en schoon zijn. De ondergrond kan gereinigd worden met de **Protectcoat Glass Shield**  
Ideale verwerkingstemperatuur:  
(5°C – 30°C).

### Toepassing:

**Protectcoat Glass Shield** is direct klaar voor gebruik.

**Protectcoat Glass Shield** aanbrengen met een schone, opgevouwen doek en met krachtige cirkelvormige en overlappende beweging op het oppervlak wrijven om een volledige dekking te waarborgen.  
Veeg met een droge en een schone doek over de oppervlakte zodat de waas verdwijnt en de oppervlakte glanst.

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 30°C.  
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**Nederland**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**Nederland**

**T:** +31 (0)85-06 55 797  
**E:** [klantenservice@protectcoat.nl](mailto:klantenservice@protectcoat.nl)  
**W:** [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

## Volg ons via Social media.



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwierpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

Laatste update: 04/01/2018