

Protectcoat Glass Shine

Productomschrijving

Protectcoat Glass Shine verwijdert (hardnekkige)vlekken, (atmosferische)vervuiling, roest en kalkresten. **Protectcoat Glass Shine** geeft weer een glans aan de oppervlak zonder daarbij de ondergrond te beschadigen of dof te maken.

Toepassing

Protectcoat Glass Shine kan zowel binnen als buiten gebruikt toegepast worden zoals:

- Ramen
- Glazendeuren
- Douchedeuren
- Tegels
- Keramiek
- Porselein

Voordelen

De voordelen van **Protectcoat Glass Shine** zijn:

- Kan direct gebruikt worden
- Ondergrond wordt goed schoon verwijderd (hardnekkige)vlekken.

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat Glass Shine** aan met een schone vochtige doek of vochtige spons.

Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling:
Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen:
Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid:
Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen:
Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product:
Niet proberen te braken.
Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur
5 °C – 30 °C.



Protectcoat Glass Shine

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Spoel de oppervlakte met water en laat het nat.

Toepassing:

Protectcoat Glass Shine is direct klaar voor gebruik.

Protectcoat Glass Shine aanbrengen met een vochtige schone doek of spons. Vervolgens met een lichte cirkelvormige en overlappende beweging op het oppervlak wrijven zodat het vuil losweekt. Daarna de oppervlak afspoelen met water en met een droge papieren doek droog maken. Indien nodig, herhaal dezelfde handeling.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10 °C – 15 °C. Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
Nederland

Postbus 36
5430 AA CUIJK
Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797
E: klantenservice@protectcoat.nl
W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar www.protectcoat.nl

Laatste update: 04/01/2018