

Protectcoat Anti Graffiti Coating



Productomschrijving

Protectcoat Anti Graffiti Coating is een transparante, permanente, 1K coating die bescherming biedt tegen graffiti, inkt, markeerstiften, posters et cetera. Protectcoat Anti Graffiti Coating is in transparant, mat, glans en in kleur verkrijgbaar.

Gebruik

Protectcoat Anti Graffiti Coating kan zowel binnen als buiten gebruikt worden op diverse ondergronden toegepast worden zoals:

- Beton
- Steen
- Spack muren
- Tegels
- Hout

Voordelen

De voordelen van Protectcoat Anti Graffiti Coating zijn:

- Transparant en één component
- Permanente coating
- Kan direct gebruikt worden
- Eenvoudig te gebruiken
- Leverbaar in glans, mat en in kleur
- Geschikt voor diverse ondergronden
- Géén chemische removers nodig voor het verwijderen van graffiti
- Inkt, graffiti, lijm et cetera verwijderen met alleen water
- Dampdoorlatend en Uv-bestendig

Verpakking

5L – 10L – 20L

Verwerkingsmethode

Breng Protectcoat Anti Graffiti Coating aan met een roller of een spuit:



Veiligheid

Voor bescherming van ademhaling:

Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.

Voor bescherming van de handen:

Draag veiligheidshandschoenen.

Voor bescherming van de huid:

Bij normaal gebruik beschermende kleding.

Voor bescherming van de ogen:

Draag een veiligheidsbril.

Bij inslikken van het product:

Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!



Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

De ondergrond mag niet onder de 5°C zijn en het vochtgehalte niet hoger dan 85%.

Ideale verwerkingstemperatuur: (5°C – 30°C).

Verdun of vermeng dit product niet met een ander product.

Bij (extreme) gladde ondergronden, dient Protectcoat Primer vooraf aangebracht te worden.

Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen van Protectcoat Anti Graffiti Coating.

Dekking

Per laag: 8-10 m² / liter.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

De ondergrond moet droog, stofvrij en schoon zijn.

De ondergrond mag niet onder de 5°C zijn en de vochtgehalte niet hoger is dan 85%.

Ideale verwerkingstemperatuur: (5°C – 30°C).

Toepassing:

Protectcoat Anti Graffiti Coating is direct klaar voor gebruik.

Protectcoat Anti Graffiti Coating kruislings aanbrengen met een roller of een verfspuit.

Reiniging van gereedschap

Reinig uw gereedschap met terpentijn direct na gebruik.

Bewaaradvies

Bewaren op een droge en een donkere omgeving (5°C – 30°C).

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Nederland

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797

E: klantenservice@protectcoat.nl

W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar www.protectcoat.nl

Laatste update: 04/01/2017