

Protectcoat Primer

Productomschrijving

Protectcoat Primer is een 1K hechtprimer en heeft een groot hechtvermogen. Het vergemakkelijkt het aanbrengen van Protectcoat Anti Graffiti Coating op (extreme) gladde ondergronden.

Gebruik

Protectcoat Primer kan toegepast worden op:

- Tegels
- Gladde en dichte oppervlakken.

Voordelen

Protectcoat Primer heeft een groot hechtvermogen.

Verpakking

5L – 10L – 20L

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat Primer** aan met een roller of een HVL-spuit



Veiligheid

Voor bescherming van ademhaling:
Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.

Voor bescherming van de handen:
Draag veiligheidshandschoenen.

Voor bescherming van de huid:
Bij normaal gebruik beschermende kleding.

Voor bescherming van de ogen:
Draag een veiligheidsbril.

Bij inslikken van het product:
Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur 5°C – 30°C.

Dekking

8 – 12 m² / liter.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing:

De ondergrond moet schoon, vetvrij, stofvrij en droog zijn.

Droogtijd:

Doorgedroogd: 10 – 30 minuten*

Uitgehard: 60 – 120 minuten*

*Droogtijd bij 20 °C graden.

Reiniging van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren op een koele en een droge omgeving tussen 10 °C – 15 °C.

Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking



Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
Nederland

Postbus 36
5430 AA CUIJK
Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797
E: klantenservice@protectcoat.nl
W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar www.protectcoat.nl

Laatste update: 02/01/2018